




# E-X13/X13B/X13C

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.



## Limites operacionais:

Pressão < 2MPa  
Velocidade < 23m/s  
Temperatura: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/PDM/Kalerz)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

## Operating limits:

Pressure < 2MPa  
Speed < 23m/s  
Temperature: -30°C~+200°C

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/PDM/Kalerz)
- Other Parts(SUS304/SUS316)

| Model   | A       | B   | C   | D   | L <sub>0</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |
|---------|---------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 47x55   | 20~32   | 76  | 72  | 68  | 50.5           | 15             | 40.5           | 25             | 4              |
| 72x82   | 33~51   | 108 | 99  | 102 | 61             | 15             | 48             | 28             | 6              |
| 103x113 | 52~78   | 140 | 135 | 131 | 63             | 17             | 57             | 30             | 6              |
| 132x144 | 79~108  | 185 | 170 | 177 | 67             | 18             | 58             | 33             | 6              |
| 160x178 | 109~137 | 210 | 208 | 202 | 86             | 34             | 60             | 50             | 6              |
| 211x229 | 138~180 | 280 | 264 | 265 | 105            | 40             | 62             | 60             | 8              |