



EG-502

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.



Limites operacionais:

Pressão < 4 MPa

Velocidade < 13m/s

Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 4MPa

Speed < 13m/s

Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/Sic/TC)
- Anel Estacionário (99% Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/NBR/EPDM)
- Mola & Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/Sic/TC)
- Stationary Ring (99% Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/NBR/EPDM)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l _{1k}	l ₄
12	22.6	18.5	22.5	32.5	12.0
14	24	21	25	35.0	12.0
16	26	23	27	35.0	12.0
18	32	27	33	37.5	13.5
20	34	29	35	37.5	13.5
22	36	31	37	37.5	13.5
24	38	33	39	40.0	13.3
25	39	34	40	40.0	13.0
28	42	37	43	42.5	125.0
30	44	39	45	42.5	12.0
32	46	42	48	42.5	12.0
33	46	42	48	42.5	12.0
35	49	44	50	42.5	12.0
38	54	49	56	45.0	13.0
40	56	51	58	45.0	13.0
43	59	54	61	45.0	13.0
45	61	56	63	45.0	13.0
48	64	59	66	45.0	13.0
50	66	62	70	47.5	13.3
55	71	67	75	47.5	13.3
60	80	72	80	52.5	13.3
65	85	77	85	52.5	13.3
70	89	83	92	60.0	14.5
75	96	88	97	60.0	14.5
80	104	95	105	60.0	15.0
85	108	100	110	60.0	15.0
90	114	105	115	65.0	15.0
95	118	110	120	65.0	15.0
100	124	115	125	65.0	15.0