



E-XD

Certificada ISO 9001/2008


EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.



TS XD-35



TS XD-30 / TS XD-45



TS XD-60 / TS XD-60A / TS XD-80

Limites operacionais:

Pressão < 1.2MPa

Velocidade < 10m/s

Temperatura: -30°C~+200°C

Operating limits:

Pressure < 1.2MPa

Speed < 10m/s

Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- O-Ring (NBR/EPDM/VITON)
- Selo Estacionário (NBR/SUS304)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- O-Ring (NBR/EPDM/VITON)
- Stationary Seal (NBR/SUS304)
- Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d	d ₁	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃
30	\	\	50	46.0	37.6	24.6
35	35	\	67	53.5	42.8	10.3
45	\	\	65	63.0	39.5	26.5
60	60	55	83	83.0	44.3	28.0
60A	60	55	83	80.0	44.5	28.0
80	80	75	106	100.0	47.3	30.3