


E-A04



Limites operacionais:
 Pressão < 2MPa
 Velocidade < 20m/s
 Temperatura: -30°C~+204°C

Operating limits:
 Pressure < 2MPa
 Speed < 25m/s
 Temperature: -40°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE/Carvão Flexível)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE/Flexible Carbon)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008



d (inches)	d ₂₆	l ₄	l ₅	l ₃	d ₁		n		m	l ₁	l ₂
					min	max	min	max			
1.000	4.125	2.125	1.937	0.519	1.625	1.937	2.687	3.562	1/2	1.531	1.590
1.125	4.250	2.250	2.063	0.519	1.750	2.062	2.812	3.687	1/2	1.531	1.590
1.250	4.375	2.375	2.187	0.519	1.875	2.187	2.937	3.812	1/2	1.531	1.590
1.375	4.375	2.500	2.312	0.519	2.000	2.250	3.062	3.812	1/2	1.531	1.590
1.500	5.000	2.812	2.562	0.644	2.250	2.375	3.375	4.437	1/2	1.687	1.752
1.625	5.000	2.812	2.562	0.644	2.375	2.500	3.375	4.437	1/2	1.687	1.752
1.750	5.500	3.187	2.812	0.644	2.500	2.750	3.750	4.937	1/2	1.687	1.752
1.875	5.500	3.187	2.812	0.644	2.625	2.875	3.750	4.937	1/2	1.687	1.752
2.000	6.000	3.562	3.063	0.644	2.750	3.000	4.125	5.437	1/2	1.750	1.752
2.000-AC	5.250	3.450	3.035	0.644	2.750	3.000	4.000	4.750	1/2	1.750	1.752
2.125	6.000	3.562	3.063	0.644	2.875	3.125	4.125	5.437	1/2	1.750	1.752
2.250	6.500	3.812	3.312	0.644	3.000	3.250	4.500	5.812	5/8	1.750	1.752
2.375	6.500	3.812	3.312	0.644	3.125	3.375	4.500	5.812	5/8	1.750	1.752
2.500	7.000	4.312	3.812	0.769	3.375	3.625	5.000	6.312	5/8	2.031	1.877
2.625	7.000	4.312	3.812	0.769	3.500	3.750	5.000	6.312	5/8	2.031	1.877
2.750	7.000	4.312	3.812	0.769	3.625	3.875	5.000	6.312	5/8	2.031	1.877
2.875	7.500	4.937	4.250	0.769	3.750	4.125	5.625	6.812	5/8	2.031	1.877
3.000	7.500	4.937	4.250	0.769	3.875	4.250	5.625	6.812	5/8	2.150	1.877
3.125	7.500	4.937	4.250	0.769	4.000	4.375	5.625	6.812	5/8	2.150	1.877
3.250	8.000	5.312	4.625	0.769	4.125	4.500	6.125	7.187	3/4	2.150	1.877
3.375	8.000	5.312	4.625	0.769	4.250	4.625	6.125	7.187	3/4	2.150	1.877
3.500	8.000	5.312	4.625	0.769	4.375	4.750	6.125	7.187	3/4	2.150	1.877
3.625	8.500	5.937	5.000	0.769	4.500	5.000	6.750	7.687	3/4	2.150	1.877
3.750	8.500	5.937	5.000	0.769	4.625	5.125	6.750	7.687	3/4	2.150	1.877
3.875	9.000	6.625	5.375	0.769	4.875	5.500	7.437	8.187	3/4	2.150	1.877
4.000	9.000	6.625	5.375	0.769	4.875	5.500	7.437	8.187	3/4	2.150	1.877

d (mm)	d ₂₆	l ₄	l ₅	l ₃	d ₁		n		m	l ₁	l ₂
					min	max	min	max			
24	104.8	54.0	49.2	13.2	41.0	49.0	67.0	90.5	12	38.9	40.5
25	104.8	54.0	49.2	13.2	41.0	49.0	67.0	90.5	12	38.9	40.5
28	108.0	57.2	52.4	13.2	44.0	52.3	70.3	93.6	12	38.9	40.5
30	111.0	60.4	55.6	13.2	46.0	55.5	73.5	96.8	12	38.9	40.5
32	111.0	60.4	55.6	13.2	48.0	55.5	73.5	96.8	12	38.9	40.5
33	111.0	60.4	55.6	13.2	49.0	55.5	73.5	96.8	12	38.9	40.5
35	111.0	63.5	58.8	13.2	51.0	57.5	76.6	96.8	12	38.9	40.5
38	127.0	71.5	65.0	16.4	57.2	60.4	85.7	114.3	12	42.9	44.5
40	127.0	71.5	65.0	16.4	58.0	60.4	85.7	114.3	12	42.9	44.5
43	139.7	81.0	71.4	16.4	61.0	69.9	95.3	127.0	12	42.9	44.5
45	139.7	81.0	71.4	16.4	63.5	69.9	95.3	127.0	12	42.9	44.5
48	139.7	81.0	71.4	16.4	66.7	73.0	95.3	127.0	12	42.9	44.5
50	152.4	90.5	77.8	16.4	68.0	76.2	104.8	139.7	12	44.5	44.5
3	152.4	90.5	77.8	16.4	71.0	76.2	104.8	139.7	12	44.5	44.5
55	165.1	96.8	84.1	16.4	74.0	82.5	114.3	149.2	16	44.5	44.5
58	165.1	96.8	84.1	16.4	76.2	82.6	114.3	149.2	16	44.5	44.5
60	165.1	96.8	84.1	16.4	79.4	85.7	114.3	149.2	16	44.5	44.5
63	177.8	109.5	96.8	19.6	85.8	92.1	127.0	160.3	16	51.6	47.7
65	177.8	109.5	96.8	19.6	88.9	95.3	127.0	160.3	16	51.6	47.7
68	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	98.4	127.0	160.3	16	51.6	47.7
70	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	98.4	127.0	160.3	16	51.6	47.7
75	190.5	125.4	108.0	19.6	98.5	108.0	142.9	173.0	16	54.6	47.7
80	190.5	125.4	108.0	19.6	101.6	111.1	142.9	173.0	16	54.6	47.7
85	203.2	135.0	117.5	19.6	108.0	117.5	155.6	182.5	20	54.6	47.7
90	215.9	150.8	127.0	19.6	114.3	127.0	171.5	195.2	20	54.6	47.7
95	215.9	150.8	127.0	19.6	117.5	130.2	171.5	195.2	20	54.6	47.7
100	228.6	168.3	136.5	19.6	123.9	139.7	188.9	207.9	20	54.6	47.7