



EG-MA-A03

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008



Limites operacionais:

Pressão < 2.1MPa
 Velocidade < 25m/s
 Temperatura: -30°C~+220°C

Operating limits:

Pressure < 2.1MPa
 Speed < 25m/s
 Temperature: -30°C~+220°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d (inches)	d ₂₆	l ₁	l ₂	l ₃	d ₁			n		m	l ₁	l ₂	K max
					min	mint	max	min	max				
1.000	4.125	2.125	1.937	0.519	1.625	1.665	1.937	2.687	3.562	1/2	1.125	1.590	0.040
1.125	4.250	2.250	2.063	0.519	1.750	1.790	2.062	2.812	3.687	1/2	1.125	1.590	0.040
1.250	4.375	2.375	2.187	0.519	1.875	1.915	2.187	2.937	3.812	1/2	1.125	1.590	0.040
1.375	4.375	2.500	2.312	0.519	2.000	2.040	2.250	3.062	3.812	1/2	1.125	1.590	0.040
1.500	5.000	2.812	2.562	0.644	2.250	2.290	2.375	3.375	4.437	1/2	1.125	1.752	0.040
1.625	5.000	2.812	2.562	0.644	2.375	2.415	2.500	3.375	4.437	1/2	1.125	1.752	0.040
1.750	5.500	3.187	2.812	0.644	2.500	2.540	2.750	3.750	4.937	1/2	1.125	1.752	0.040
1.875	5.500	3.187	2.812	0.644	2.625	2.665	2.875	3.750	4.937	1/2	1.125	1.752	0.040
2.000	6.000	3.562	3.063	0.644	2.750	2.790	3.000	4.125	5.437	1/2	1.125	1.752	0.040
2.000-AC	5.250	3.450	3.035	0.644	2.750	2.790	3.000	4.000	4.750	1/2	1.125	1.752	0.040
2.125	6.000	3.562	3.063	0.644	2.875	2.915	3.125	4.125	5.437	1/2	1.125	1.752	0.040
2.250	6.500	3.812	3.312	0.644	3.000	3.040	3.250	4.500	5.812	5/8	1.125	1.752	0.040
2.375	6.500	3.812	3.312	0.644	3.125	3.165	3.375	4.500	5.812	5/8	1.125	1.752	0.040
2.500	7.000	4.312	3.812	0.769	3.375	3.435	3.625	5.000	6.312	5/8	1.250	1.877	0.060
2.625	7.000	4.312	3.812	0.769	3.500	3.560	3.750	5.000	6.312	5/8	1.250	1.877	0.060
2.750	7.000	4.312	3.812	0.769	3.625	3.685	3.875	5.000	6.312	5/8	1.250	1.877	0.060
2.875	7.500	4.937	4.250	0.769	3.750	3.810	4.125	5.625	6.812	5/8	1.250	1.877	0.060
3.000	7.500	4.937	4.250	0.769	3.875	3.935	4.250	5.625	6.812	5/8	1.250	1.877	0.060
3.125	7.500	4.937	4.250	0.769	4.000	4.060	4.375	5.625	6.812	5/8	1.250	1.877	0.060
3.250	8.000	5.312	4.625	0.769	4.125	4.185	4.500	6.125	7.187	3/4	1.250	1.877	0.060
3.375	8.000	5.312	4.625	0.769	4.250	4.310	4.625	6.125	7.187	3/4	1.250	1.877	0.060
3.500	8.000	5.312	4.625	0.769	4.375	4.435	4.750	6.125	7.187	3/4	1.250	1.877	0.060
3.625	8.500	5.937	5.000	0.769	4.500	4.560	5.000	6.750	7.687	3/4	1.250	1.877	0.060
3.750	8.500	5.937	5.000	0.769	4.625	4.685	5.125	6.750	7.687	3/4	1.250	1.877	0.060
3.875	8.500	5.937	5.000	0.769	4.750	4.810	5.250	6.750	7.687	3/4	1.250	1.877	0.060
4.000	9.000	6.625	5.375	0.769	4.875	4.935	5.500	7.437	8.187	3/4	1.250	1.877	0.060
4.125	9.000	6.625	5.375	0.769	5.125	5.185	5.875	7.437	8.187	3/4	1.250	1.877	0.060
4.250	9.000	6.625	5.375	0.769	5.125	5.185	5.875	7.437	8.187	3/4	1.250	1.877	0.060
4.375	9.500	7.000	5.750	0.769	5.375	5.435	6.250	7.812	8.687	3/4	1.250	1.877	0.060
4.500	9.500	7.000	5.750	0.769	5.375	5.435	6.250	7.812	8.687	3/4	1.250	1.877	0.060
4.625	10.000	7.345	6.125	0.769	5.625	5.685	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877	0.060
4.750	10.000	7.345	6.125	0.769	5.625	5.685	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877	0.060
4.875	10.000	7.345	6.125	0.769	5.875	5.935	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877	0.060
5.000	10.000	7.345	6.125	0.769	5.875	5.935	6.625	8.312	9.062	7/8	1.250	1.877	0.060

d (mm)	d ₂₆	l ₁	l ₂	l ₃	d ₁			n		l ₁	l ₂	K max
					min	mint	max	min	max			
24	104.8	54.0	49.2	13.2	40.0	41.0	46.0	67.0	90.5	28.6	40.5	1.0
25	104.8	54.0	49.2	13.2	41.0	42.0	49.0	67.0	90.5	28.6	40.5	1.0
28	108.0	57.2	52.4	13.2	44.0	45.0	52.3	70.3	93.6	28.6	40.5	1.0
30	111.0	60.4	55.6	13.2	46.0	47.0	55.5	73.5	96.8	28.6	40.5	1.0
32	111.0	60.4	55.6	13.2	48.0	49.0	55.5	73.5	96.8	28.6	40.5	1.0
33	111.0	60.4	55.6	13.2	49.0	50.0	55.5	73.5	96.8	28.6	40.5	1.0
35	111.0	63.5	58.8	13.2	51.0	52.0	57.5	76.6	96.8	28.6	40.5	1.0
38	127.0	71.5	65.0	16.4	57.2	58.2	60.4	85.7	114.3	28.6	44.5	1.0
40	127.0	71.5	65.0	16.4	58.0	59.0	60.4	85.7	114.3	28.6	44.5	1.0
43	139.7	81.0	71.4	16.4	61.0	62.0	69.9	95.3	127.0	28.6	44.5	1.0
45	139.7	81.0	71.4	16.4	63.5	64.5	69.9	95.3	127.0	28.6	44.5	1.0
48	139.7	81.0	71.4	16.4	66.7	67.7	73.0	95.3	127.0	28.6	44.5	1.0
50	152.4	90.5	77.8	16.4	68.0	69.0	76.2	104.8	139.7	28.6	44.5	1.0
53	152.4	90.5	77.8	16.4	71.0	72.0	76.2	104.8	139.7	28.6	44.5	1.0
55	165.1	96.8	84.1	16.4	74.0	75.0	82.5	114.3	149.2	28.6	44.5	1.0
58	165.1	96.8	84.1	16.4	76.2	77.2	82.5	114.3	149.2	28.6	44.5	1.0
60	165.1	96.8	84.1	16.4	79.4	80.4	85.7	114.3	149.2	28.6	44.5	1.0
63	177.8	109.5	96.8	19.6	85.8	87.3	92.1	127.0	160.3	31.8	47.7	1.5
65	177.8	109.5	96.8	19.6	88.9	90.4	95.3	127.0	160.3	31.8	47.7	1.5
68	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	93.6	98.4	127.0	160.3	31.8	47.7	1.5
70	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	93.6	98.4	127.0	160.3	31.8	47.7	1.5
75	190.5	125.4	108.0	19.6	98.5	100.0	108.0	142.9	173.0	31.8	47.7	1.5
80	190.5	125.4	108.0	19.6	101.6	103.1	111.1	142.9	173.0	31.8	47.7	1.5
85	203.2	135.0	117.5	19.6	108.0	109.5	117.5	155.6	182.5	31.8	47.7	1.5
90	215.9	150.8	127.0	19.6	114.3	115.8	127.0	171.5	195.2	31.8	47.7	1.5
95	215.9	150.8	127.0	19.6	117.5	119.0	130.2	171.5	195.2	31.8	47.7	1.5
100	228.6	168.3	136.5	19.6	123.9	125.4	139.7	188.9	208.0	31.8	47.7	1.5
105	228.6	168.3	136.5	19.6	130.1	131.6	149.2	188.9	208.0	31.8	47.7	1.5
110	241.3	177.8	146.1	19.6	136.5	138.0	158.8	198.4	220.6	31.8	47.7	1.5
115	254.0	186.6	155.8	19.6	142.9	144.4	168.3	211.1	230.2	31.8	47.7	1.5
120	254.0	186.6	155.8	19.6	142.9	144.4	168.3	211.1	230.2	31.8	47.7	1.5
125	254.0	186.6	155.8	19.6	149.2	150.7	168.3	211.1	230.2	31.8	47.7	1.5