


E-CB02

Certificada ISO 9001/2008



Limites operacionais:

Pressão < 1.2MPa
Velocidade < 10m/s
Temperatura: -20°C~+90°C

Operating limits:

Pressure < 1.2MPa
Speed < 10m/s
Temperature: -20°C~+90°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Cerâmica/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE/NBR/EPDM)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)
- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/Ceramic/TC)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE/NBR/EPDM)
- Other Parts(SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d (inches)	d ₂	d ₃		d ₉	d _a	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	T
		min	max							
1.000	1.512	1.634	2.000	2.362	4.134	2.579	1.614	0.965	0.906	1/4NPT
1.125	1.669	1.750	2.050	2.362	4.134	2.677	1.634	1.043	0.906	1/4NPT
1.250	1.772	1.890	2.250	2.559	4.331	2.736	1.654	1.083	0.906	1/4NPT
1.375	1.933	2.000	2.420	2.677	4.213	2.854	1.732	1.122	1.024	1/4NPT
1.500	2.020	2.146	2.625	2.874	4.843	2.854	1.732	1.122	1.024	1/4NPT
1.750	2.354	2.480	2.812	3.110	5.118	3.012	1.752	1.260	1.024	1/4NPT
1.875	2.433	2.559	2.940	3.228	5.118	3.071	1.772	1.299	1.024	1/4NPT
2.000	2.551	2.677	3.190	3.346	5.827	3.169	1.850	1.319	1.102	3/8NPT
2.125	2.795	2.875	3.437	3.740	5.512	3.287	1.850	1.437	1.102	3/8NPT
2.250	2.874	2.992	3.560	3.780	6.181	3.287	1.850	1.437	1.102	3/8NPT
2.375	3.012	3.110	3.590	3.937	6.181	3.366	1.850	1.516	1.102	3/8NPT
2.500	3.209	3.287	3.800	4.173	6.693	3.465	1.909	1.555	1.102	3/8NPT
2.625	3.268	3.374	3.937	4.252	6.378	3.465	1.909	1.555	1.102	3/8NPT

d (mm)	d ₂	d ₃		d ₉	d _a	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	T
		min	max							
25	38.4	41.5	51.0	60	105	65.5	41.0	24.5	23	1/4NPT
28	42.4	44.5	52.0	60	105	68.0	41.5	26.5	23	1/4NPT
30	42.4	45.5	56.0	63	105	68.0	41.5	26.5	23	1/4NPT
33	45.0	48.0	57.0	65	no	69.5	42.0	27.5	23	1/4NPT
35	49.1	50.8	61.5	68	107	72.5	44.0	28.5	26	1/4NPT
38	51.3	54.5	66.0	73	123	72.5	44.0	28.5	26	1/4NPT
40	54.3	57.5	68.0	75	123	75.5	44.5	31.0	26	1/4NPT
43	56.3	59.5	70.5	78	133	76.5	44.5	32.0	26	1/4NPT
45	59.8	63.0	73.0	79	130	76.5	44.5	32.0	26	1/4NPT
48	61.8	65.0	75.0	82	130	78.0	45.0	33.0	26	1/4NPT
50	64.8	68.0	78.0	85	148	80.5	47.0	33.5	28	3/8NPT
53	66.8	70.0	87.0	95	148	81.5	47.0	34.5	28	3/8NPT
55	71.0	73.0	83.0	90	148	83.5	47.0	36.5	28	3/8NPT
60	76.5	79.0	91.0	100	157	85.5	47.0	38.5	28	3/8NPT
65	83.0	85.7	98.5	108	162	88.0	48.5	39.5	28	3/8NPT
70	88.0	94.0	108.0	116	178	92.0	48.5	43.5	28	3/8NPT
75	93.4	98.4	118.0	125	190	93.5	49.0	44.5	28	3/8NPT